

Portofino Chevron 90

25-02-2026

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2021-5
Afmetingen	Plank	90 x 510 x 14(3) mm
	Box	16 planken / 0.7344 m ² / 5.5 kg
	Pallet	80 boxen / 58.752 m ² / 456 kg
Densiteit	EN 323	± 650 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Populier (Populus deltoides)
Counter balance		Populier (Populus deltoides)
Grading		Rustiek A+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		4-6 %
Afwerking		Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23
		Zwaar huishoudelijk gebruik



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			REACH, A
Reactie bij brand	 EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	 CEN/TS 15676		Dry 54
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be



Portofino Chevron 90

25-02-2026

Rustiek A+

NLB

Omschrijving houtselectie	
Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Weinig
Levende knopen	≤ 2 per plank; Ø ≤ 20 mm
Dode knopen	≤ 2 per plank; Ø ≤ 15 mm
Spint	max 25 mm breedte, ≤ 20% van de breedte
Eindbarst	Niet toegestaan
Oppervlaktebarst	Niet toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Omschrijving houtselectie	
Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen	Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint
	