

technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342	DoP PQ2025-15
Afmetingen	Plank	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Box	20 planken / 1,44 m ² / 10,70 kg
	Geneste lengtes	-
	Pallet	56 boxen / 80,64 m ² / 630 kg
Densiteit	EN ISO 23996	530 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	T&G (verlijmd)
Toplaag		3 mm Europese eik (Quercus robur)
Grading		Rustiek A
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5 - 9 %
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 23



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	0,095 mg/m ³ (E1)
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu

EN 14342



Rustiek A

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten, $\varnothing \leq 45$ mm
Dode knopen	Onbeperkt toegelaten; $\varnothing \leq 35$ mm
Schors	Opgevuld; < 5 mm breed, < 40 mm lang
Spint	<30% van de breedte
Eindbarst	< 3 mm breed, < 200 mm lang
Oppervlaktebarst	< 5 mm breed, < 200 mm lang
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

