







technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342	DoP PQ2024-13
Afmetingen	Plank	680-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Box	6 planken / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Geneste lengtes	5 volle
	Pallet	45 boxen / 129,96 m ² / 1005 kg
Densiteit		+/- 500 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	Drop Lock (zwevend of verlijmd)
Toplaag		3 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek A+
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-9%
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 13489	Klasse 23/31 

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	Min. vereiste	Resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		USRV 43
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek A+

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Laag - Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten; $\varnothing \leq 20$ mm
Dode knopen	≤ 2 per plank; $\varnothing \leq 12$ mm
Schors	Niet toegelaten
Spint	Onbeperkt toegelaten indien kleur matcht met plank
Eindbarst	Toegelaten; breedte ≤ 50 mm; lengte ≤ 100 mm
Oppervlaktebarst	Toegelaten; gevuld; breedte ≤ 50 mm; lengte ≤ 150 mm
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Onbeperkt toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

