

Osaka 190

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2024-13
Afmetingen	Plank	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Box	8 planken / 2.888 m ² / 24.1 kg
	Volle planken	6
	Pallet	45 boxen / 129.96 m ² / 1106.5 kg
Densiteit	EN 323	± 536 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Vuren (Picea abies)
Counter balance		Vuren (Picea abies)
Grading		Rustiek B+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		UV Matte Lak
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
OSA 190-1007	1007-Prosecco	UV Matte Lak	Licht geborsteld
OSA 190-1008	1008-Empire	UV Matte Lak	Licht geborsteld
OSA 190-1009	1009-Heritage	UV Matte Lak	Licht geborsteld
OSA 190-110	110 - Natural	UV Matte Lak	Licht geborsteld

Osaka 190

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				A
Reactie bij brand		EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand		CEN/TS 15676		USRV 42
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid				Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



Osaka 190

Rustiek B+



Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Zeer rustiek
Kleurvariatie	Hoog
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan
Dode knopen	$\varnothing \leq 80$ mm
Spint	$\leq 30\%$ van de breedte - gekleurd tot dezelfde kleur als de planken
Eindbarst	$\leq 10 \times 300$ mm
Oppervlaktebarst	$\leq 6 \times 300$ mm
Insectgat	Wormgat toegestaan, max. 10
Verval	Toegestaan
Blauw/gele vlekken	Toegestaan
Levend hart	Toegestaan; gesloten merg
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be